

ROBE lighting – Cyclone™

Cyclone™ je inovativní hybridní produkt, ve kterém se kombinuje efekt pohyblivé hlavy s integrovaným ventilátorem a prstenec 24 ks. vysoce výkonných RGBW multičipových LED.

Cyclone disponuje zoomem 8° až 63° stupňů pro LED a silným centrálním ventilátorem. Tato sestava v kombinaci s kouřem či oparem pomáhá vytvářet kvalitní atmosférické efekty. Ventilátor s variabilní rychlostí lze nezávisle řídit po DMX již od velmi nízkých otáček a je perfektním doplňkem kouřostrojů a hazerů pro prostředí „živých“ akcí jaké bývají v klubech či na koncertech, kde je třeba pracovat jak s pomalým stoupajícím sloupem kouře, tak se silným prouděním rozrážejícím mlhu.

Každá LED na svítidle je individuálně ovladatelná pro vytváření poutavých barev, duhy, stroba, atd. Cyclone™ na pódiu může účinkující nejen osvětlovat a osvěžovat, ale i vytvářet dramatické efekty vlajících vlasů a výstupů v barevném kouři. Zařízení také těží z populární série LEDWash.

Specifikace

- 24x 15 W RGBW LED multičip
- Očekávaná životnost LED je minimálně 60.000 hodin
- Typická následná svítivost je 70% při 60.000 hodinách
- Vysoce výkonná optika
- Lineární motorizovaný zoom 8°– 63°
- Ventilátor s pěti čepelemi a regulovatelnou rychlostí již od malých otáček
- Silné proudění pro nejlepší atmosférické efekty
- Dokonalý doplněk ke kouři a oparu
- Stand alone operace
- RGBW míchání barev a CTO filtr
- Virtuální barevné kolečko s 237-mi barvami vč. bílých 2700 K, 3200 K, 4200 K, 5600 K a 8000 K
- Efekt halogenové lampy pro teploty 2700 K a 3200 K
- 4x LED prstenec s individuálním ovládáním
- Duhový efekt s variabilní rychlostí
- Předprogramované efekty – barvy, stmívání, strobo, vln a pulsů s proměnlivou rychlostí a směrem
- Jemné stmívání 0–100%
- Strobo efekt s variabilní rychlostí (max. 20 záblesků/sek.)
- Přeprogramované náhodné strobo pulsy
- 16, 24, 96 DMX kanálů; 3x DMX mód
- Vestavěný bezdrátový CRMX™ přijímač od Lumen Radio
- 3x editovatelný program, každý po 100 krocích
- Ethernet port: Art-Net, MA Net, MA Net2, připraven pro ACN
- Data in/out: uzamykatelný XLR 3-pin & 5-pin
- RNS2 - Robe Navigation System s LCD touchscreen a battery backup, gravitační senzor pro automat. pozici, operační paměť servisních záznamů s RTC + vestavěný analyzátor pro snadné nalezení chyb
- Protokoly: DMX-512, ArtNet, MA Net, MA Net2, RDM
- 8-mi a 16-ti bit. rozlišení Pan a Tilt, R/G/B/W, zoomu a stmívání
- Napájení 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Max. spotřeba 570W
- Pan 450°, Tilt 300°; 16 bit rozlišení
- Hmotnost 19 kg
- 2 páry 1/4-turn lock pro montáž

