

SRS Light Design – řada přenosných stmívačů DDP-BAR

Přenosné stmívací jednotky DDP-BAR nabízí vysokou flexibilitu využití. Jsou vhodné pro touring, zájezdy, festivaly či kapely pro svou jednoduchou instalaci. DDP-BAR využívají vyzkoušenou technologii shodnou se stmívači DDP série 400. Díky přehlednému menu lze nastavit křivku stmívání, předžhavení či limity pro každý kanál. Stmívače lze ovládat přes menu, DMX nebo bezdrátové DMX.

SRS nabízí dvě varianty těchto stmívačů: **DDP-BAR4** se 4-mi výstupy a **DDP-BAR6** se 6-ti výstupy.



Specifikace

- 6A / 10A / 13A / 16A
- 4x silový výstup u DDP-BAR4; 6x silový výstup u DDP-BAR6
- Mini MCB pro každý kanál
- Konvenční chlazení bez větráku
- Široké možnosti nastavení pomocí menu (limity, předžhavení, křivky)
- Jednofázový provoz (volitelný třífázový provoz)
- Volitelné bezdrátové řízení W-DMX či LumenRadio
- Volitelná ochrana 1P+N
- Hliníkové tělo
- DMX vstup s TRUE výstupem – USITTDMX 512 (1990) izolovaný až do 1000V
- Možnosti napájení: AC 230 V / 400V 43 – 63Hz
 - 4x 6A - Neutrik PowerCon 20A / 1f
 - 4x 10A, 13A nebo 16A - průchodka PG21 s kabelem / 3f
- Provozní teplota: -20°C až +60°C
- Rozměry 1514 x 100 x 620mm
- Hmotnost 9,7 kg

