

## SRS Light Design – řada rackových stmívačů DDP a DDPN

Digitální stmívače DDP a DDPN série 400 jsou navrženy tak, aby splnily nejčastější požadavky i na těch nejnáročnějších mobilních světelných aplikacích - divadelních zájezdech, festivalech, koncertech, TV přenosech, atd.

Jednotka je řízena vysokorychlostním RISC procesorem s D/A převodníkem s vysokým rozlišením. Tato technologie garantuje bezporuchový provoz, vysokou odolnost vůči vlivu okolí s vysokou odezvou 400µs. Vzhledem k prvotřídní kvalitě stmívačů série DDP není problém poskytnutí prodloužené záruky.



### Specifikace

- Integrovaný GFI nebo hlavní vypínač (vyjma verzí DDP61x a DDPN61x)
- Jištění okruhu: fáze (DDP) nebo 1P+N (DDPN)
- Rychlé nastavení pomocí enkodéru a dvou tlačítek
- Uživatelsky přívětivá struktura menu
- Vstupní napětí, teplota a stav DMX linky na LCD displeji
- 16 nastavitelných scén
- Vyvolání scén různými způsoby:
  - DMX on/off, silový okruh
  - Vyvolání scény pomocí analogového vstupu
  - Vyvolání scény pomocí 13-ti kontrolních kanálů
- DMX / ANALOG / MANUAL nebo SCENE řízení stmívačů
- Software patch pro každý kanál
- Předehřátí / křivka průběhu stmívání pro každý kanál zvlášť
- Elektronický zámek
- SRS GENERATOR
- SRS STUDIO Risetime – odezva 400 µs
- SRS THERMAL management
- SRS VARIOSPEED – větrák řízený teplotou stmívače
- Automatické vypnutí při kritické teplotě
- Vysoká efektivnost, méně než 2% tepelná ztráta na kanál při plném zatížení



**DDP12xx a DDPN12xx**



**DDPN6xx a DDPN61x**

**DDP60xx a DDPN60xx**



## Tabulka parametrů

Typ:	Počet okr.:	Jištění:	Hlavní jistič:	Max. výstup. proud / okruh:	Vstupní nap. / frekv.:	Max. výstup:	Min. / max. zátěž:	Vstupní kon. DMX:	Vstupní kon. Analog:	Odezva:	Hmot.:	Rozměry Š x V x H:	Varianty výstupů:
<b>Rackové stmívače série 400 - 12 okruhů</b>													
DDP1210	12	1P	30 mA GFI	10 A	3x 230V / 40-65Hz * Delta jistič na dotaz	3x 40 A	50 W / 2300 W	Neutrik XLR 3/5 pin.	SUB-D25/SUB-HD16	400µs	28kg	483 x 132 (3U) x 460 mm	Svorkovnice, 1x HARTING 24 pin, 2x HARTING 16 pin, 12x CEE16 3p, 12x French Schuko, 12x Schuko
DDPN1210		1P+N											
DDP1210B		1P	4 pól. vypínač										
DDPN1210B		1P+N											
DDP1213		1P	30 mA GFI	13 A									
DDPN1213		1P+N											
DDP1213B		1P	4 pól. vypínač										
DDPN1213B		1P+N											
DDP1216		1P	30 mA GFI	16 A									
DDPN1216		1P+N											
DDP1216B		1P	4 pól. vypínač										
DDPN1216B		1P+N											
<b>Rackové stmívače série 400 - 6 okruhů</b>													
DDP610	6	1P	není	10 A	3x 230V / 400V, 40-65Hz	3x 20 A	50 W / 2300 W	Neutrik XLR 3/5 pin.	SUB-D9	400µs	13kg	483 x 88 (2U) x 300 mm	Svorkovnice, 6x Schuko, 6x French Schuko, HARTING 16 pin, 6x CEE16/3p
DDPN610		1P+N											
DDP613		1P		13 A									
DDPN613		1P+N											
DDP616		1P	16 A										
DDPN616		1P+N											
DDP6025		1P	30 mA GFI	25 A									
DDPN6025		1P+N											
DDP6025B		1P	4 pól. vypínač										
DDPN6025B		1P+N											
DDP6032		1P	30 mA GFI	32 A									
DDPN6032		1P+N											
DDP6032B		1P	4 pól. vypínač										
DDPN6032B		1P+N											
<b>Rackové stmívače série 400 - 6 okruhů</b>													