

SRS Light Design – řada jednokanálových stmívačů DP

Jednokanálové digitální stmívače série DP jsou navrženy tak, aby vyhověli náročným požadavkům většiny světelných aplikací, především pak v TV studiích, divadlech, hudebních klubech a všude tam, kde je potřeba profesionální jednokanálový stmívač. Všechny stmívače ze série DP mohou být vybaveny technologií bezdrátového přenosu DMX. Díky tomu mohou být použity jako přijímač DMX signálu a ten pak distribuovat do dalších zařízení pomocí DMX kabelu s XLR konektory 3/5pin.

Specifikace

- Ovládání pomocí DMX, potenciometru (u některých modelů i bezdrátového DMX)
- Doba odezvy 400us
- Funkce LTP fader / DMX
- DMX (bezdrát. DMX) vstup s DMX výstupem
- Analogové ovládání – otočný potenciometr přímo na těle stmívače
- Ovládání fázového úhlu – TRIAK
- Dvojitá ochrana proti přehřátí
- Volitelné vstupní / výstupní konektory u DP1 a DP3
- Konvenční chlazení bez větráku



Parametry	DP1	DP3	DP6	DP12
Výstup:	1x 16A / 3,6kW		1x 26A / 6kW	1x 52A / 12kW
Min. / Max. zátěž:	60W / 3680W		100W / 6000W	100W / 12000W
Napájení:	AC230V – 50Hz, přívodní kabel 3x 1,5mm 16A zástrčka		AC230V/ 40-65Hz, CEE32A/3p, 1f	AC230V/ 40-65Hz, 63A, 1f
Ovládání:	DMX, fader, bezdrátový DMX	DMX, fader	DMX, fader, možný bezdrátový DMX	
Možné výstupní konektory:	SCHUKO, French SCHUKO, CEE16, Neutrik PowerCon, dle přání		CEE32	CEE63
DMX konektory:	Neutrik XLR 3 pin. nebo 5 pin.		Neutrik XLR 3 pin. a 5 pin.	
Provozní teplota:	-20°C až 65°C			
Rozměry:	205 x 121 x 66 mm		270 x 220 x 360 mm	270 x 260 x 420 mm
Hmotnost:	3 kg		9,7 kg	12,5 kg