

## **Divine™ 160 RGBW**

Divine™ 160 RGBW je vysoce výkonné svítidlo s jedinečným světelným výstupem, který dovoluje využití jak v zábavním průmyslu, tak i při osvětlování fasád budov.

Svítidlo se nabízí v různých konfiguracích včetně optik s širokými i úzkými vyzařovacími úhly. Díky variantám použitých LED s různými barevnými teplotami a barvami (RGBW, SmartWhite a PureWhite), jsou svítidla Divine velmi flexibilním řešením.

Záruka 5 let a stupeň krytí IP67 podtrhují spolehlivost vyžadovanou při stálých i dočasných instalacích ve vnitřních či venkovních prostorech. Variabilní uchycení, malé rozměry a nízká hmotnost zefektivňují celý proces instalace.



### Technická specifikace

- Světelný zdroj 40x multičip LED
- Typický pokles světelného toku na 70% po 60.000 nasvícených hodinách
- Světelný výstup 11.274 lm (RGBW při 15°)
- Napájecí napětí 100-277 V AC 50/60 Hz
- Příkon 440 W, +/-10%
- Barevné varianty: RGBCW (bílá = 6500 K)  
RGBNW (bílá = 4000 K)  
RGBWW (bílá = 3200 K)  
PureWhite (bílý LED ve variantách 2700 K, 4000 K, 6500 K)  
SmartWhite (bílý LED 2700-6500 K)
- Vyzařovací úhel: RGBW: 15°, 23°, 40°  
PW/SW: 13°, 24°, 40°
- Bezdrátová technologie CRMX™ od Lumen Radio (na vyžádání)
- Ovládání pomocí Anolis Lighting kontroleru či jiného řídicího systému
- Režim samostatného provozu
- Krytí IP67, mech. odolnost IK10, pasivní chlazení
- Integrované napájení
- Hliníkové tělo, tvrzené sklo
- Připojení na integrovanou svorkovnici
- Šedá barva – na přání černá, bílá či dle RAL vzorníku
- Jakákoliv montážní pozice, odnímatelný závěsný adaptér
- Nastavení vertikálního náklonu od +35° do -90°
- Provozní teplota -20°C / +40°C, max. povrchová teplota 80°C
- Hmotnost 13,3 kg
- Volitelné příslušenství: Top hat, poloviční Top hat, klema