

Robe – Divine™ 60 UV

Divine 60 UV je průlomem v UV osvětlení. Šedesát diod o výkonu 160 W poskytují vynikající výstupní úroveň UV při vlnové délce 365 nm. Přesné UV stabilní komponenty jsou umístěny v IP67 krytu s flexibilní možností montáže pro rychlou instalaci. Vestavěné DMX a RDM ovládání usnadňuje přesné nastavení úrovně osvětlení a možnost bezdrátového ovládání umožňuje montáž mezi stávající zařízení bez nutnosti další ovládací infrastruktury. Svítidlo je ideální pro vnitřní i venkovní prostředí. Je výbornou volbou pro divadla, zábavní parky, atrakce, zařízení pro volný čas a akce, které vyžadují „black light“ efekt.

Technická specifikace

- 60x UV LED, vlnová délka 365 nm
- Příkon 160 W (+/- 10%)
- Úhel světelného kužele 38°
- Ovládání pomocí Anolis Lighting kontroleru či jiného řídicího systému
- Nastavení vertikálního náklonu od +35° do -90°
- Krytí IP67, mech. odolnost IK10, pasivní chlazení
- Stand Alone mód
- Protokoly USITT DMX-512, RDM, 0-10 V
- Bezdrátová technologie CRMX™ jako příslušenství
- Vstupní napětí 100-277 V AC, 50-60 Hz automatické nastavení
- Integrovaný zdroj napájení
- Připojení na integrovanou svorkovnici
- Šedá barva – na přání černá, bílá či dle RAL vzorníku
- Rozměry: 463 x 314 x 175 (237) mm, hmotnost 14,5 kg
- Montáž v jakékoli pozici, Omega držák (součást balení) s ¼-otočným rychlozámkem
- Volitelné příslušenství: Top hat, poloviční Top hat, klema

