

ROBE lighting – FAZE 1050 FT™

Tento univerzální FAZE 1050 FT™ je výsledkem vývoje mezi kouřstrojem a hazerem. Faze 1050 FT™ má ty nejlepší vlastnosti obou technologií bez jakýchkoliv kompromisů. Perfektní, jemná mlha s minimálním zbytkem, nemá negativní vliv na citlivé osvětlovací zařízení i kvůli použití kapalin na vodní, nikoli olejové, bázi.

Vytváří jemnou, suchou mlhu, která je perfektním doplňkem pro osvětlení. Je vybaven řadou sofistikovaných funkcí, které zahrnují vysoce přesný PCB design, hliníkové topné těleso, tiché čerpadlo či kontrolovatelnou dvojici ventilátorů. Přesné řízení ventilátorů je dosaženo nastavitelnými úrovněmi přes integrované rozhraní DMX. Jelikož se používá například při divadelních představeních, je nezbytné, aby byl tichý. Proto je FAZE 1050 FT™ vybaven tichým čerpadlem s prakticky bezhlučným provozem.

FAZE 1050 FT™ se stal dobrou volbou pro jevištní a studiové techniky na celém světě.



Technická specifikace

Napájení:	AC 230 V/AC 240 V, 50 Hz
Příkon:	1000W
Max. výstup:	88 m ³ /min.
Doba předehřevu výparníku:	10 min.
Spotřeba kapaliny:	1,25 litru / 1 hod. (při 100%)
Objem nádrže:	2,4 litru
Ukazatel min. kapaliny:	modrá LED
Hmotnost:	18 kg
Rozměry (D x Š x V):	635 x 275 x 281 mm
DMX:	ano, 2 kanály (výstup, ventilátory), 3 pin. i 5 pin. konektory
Dálkové ovládání:	ano, Timer
Použitelný typ kapaliny:	ROBE Standard, ROBE Performance, ROBE Premium