

ROBE lighting – FAZE 850 FT PRO™

FAZE 850 FT PRO™ nabízí nový koncept „faze“ zařízení díky použití vodní i vzduchové pumpy, kde se tekutina ve vnitřních rozvodech promíchá s bublinkami vzduchu před vstupem do 800 W topného tělesa. Větší výstup mlhy je zajištěn na základě nové konstrukce topného tělesa s větším průměrem integrovaných trubek. Toto řešení také přispívá k lepšímu samočištění. Tekutina nezůstává usazená uvnitř topného tělesa, což vede k prodloužení jeho životnosti. Tento nový systém nabízí mnoho výhod jako je suchá mlha, menší spotřeba tekutiny a méně nečistot jak na zařízení, tak i na jevišti. Výrobník je umístěn v robustním „flight case“.

Displej je jednoduše čitelný díky bílo-modrému kontrastu. Senzor stavu tekutiny je umístěn v trubkách tak, aby umožňoval co nejehospodárnější provoz. Velké výměnné filtry jsou dobře přístupné z bočních stran „flight case“. FAZE 850 FT PRO™ je dokonalým zařízením pro aplikace, kde je vyžadována vysoká kvalita mlhy.



Technická specifikace

Napájení:	AC 230 V/AC 240 V, 50 Hz
Příkon:	800W
Max. výstup:	84 m3/min
Doba předehřevu výparníku:	4 min
Spotřeba kapaliny:	1 litr / 2 hod. (při 100%)
Objem nádrže:	2,8 litru
Uživatelské rozhraní:	modrý LCD displej , časový ovladač, výkonový ovladač
Hmotnost:	22,9 kg
Rozměry (D x Š x V):	535 x 465 x 225 mm
DMX:	integrováný
DMX Kanály:	2 (intenzita a ventilátor)
Bezdrátový DMX:	CRMX™ Lumen Radio (na vyžádání)
Použitelný typ kapaliny:	ROBE Standard, ROBE Performance, ROBE Premium