

ROBE lighting – FOG 1600 FT™

Tento výrobek kouře využívá nově navržený systém rozvodů s elektronickou kontrolou elektromechanického ventilu a tím generuje čistý, jasný, bílý kouř bez přebytků. Toto vylepšení drenážního systému zaručuje odstranění přebytečné kapaliny ze systému topného tělesa a tím prodlužuje mnohonásobně jeho životnost. Vestavěné senzory zastaví produkci mlhy, jestliže dojde k poklesu hladiny pod minimální možnou úroveň. Díky umístění do hliníkového odlitku zůstává pumpa velmi tichá i přes vysoké pracovní nasazení.

FOG 1600 FT™ je perfektní řešení pro produkce požadující intenzivní efekty. FOG 1600 FT také vyhoví nárokům na „touring“ a „rental“ díky možnosti umístění do „flight case“.



Technická specifikace

Napájení:	230 V/AC 240 V, 50 Hz
Příkon topení:	1500W
Max. výstup (intenzita kouře):	566 m3/min.
Doba předehřevu výparníku:	10 min.
Spotřeba kapaliny:	7 litrů / 1 hod. (při 100%)
Objem nádrže:	6 litrů
Indikace min. kapaliny:	modrá LED
Volitelné příslušenství:	konzole k zavěšení a odkapávací nádoba, hadicová redukce pro usměrňování produkovaného kouře DNG, transportní obal
Hmotnost:	14 kg
Rozměry D x Š x H:	646 x 240 x 190 mm
DMX:	integrován
Bezdrátový DMX:	CRM™ Lumen Radio (volitelně)
Použitelný typ kapaliny:	ROBE Standard, ROBE Performance, ROBE Premium