

Robe – MiniMe DV®

Svítilno MiniMe DV vzniklo na základě standardního svítidla MiniMe a obléklo se do nového moderního a elegantního hávu. Jedná se o efektní svítidlo s plným video výstupem. Tento malý, elegantní a rychle se pohybující světlo je osazen LED zdrojem s životností 20.000 hodin. Barvy, goba i tvary paprsků jsou generovány digitálně vestavěným mikro-mediálním serverem.

Vlastní umělecká díla, statické fotografie a video pro projekci lze jednoduše nahrát, zatímco živé video může být přenášeno prostřednictvím vstupu High Definition Multimedia Interface. Díky těmto funkcím se bar, klub či obchod stává atraktivnějším a trendy.

Specifikace

- RGB LED zdroj světla s garancí životnosti 20.000 hod.
- Světelný výstup srovnatelný s 2500 ANSIlm projektorem
- Poměr stran 16:10
- Rozlišení WXGA (1280 x 800)
- Úhel vyzařování 16°
- Projekční poměr 3,5:1, kontrastní poměr 700:1
- 16,7 mil. Barev
- RGB / CMY míchání barev
- Efektní barevné kolo s širokým spektrem efektů
- Efektní kolo s širokým spektrem optických efektů
- Nahrávání a projekce vlastního umění, fotografií a videí z USB paměťového zařízení
- Digitální kolečko s goby, obrázky a videi
- Indexace a rotace goba
- Ovládání rychlosti videa a efektů
- Živý vstup přes vnější High Definition Multimedia Interface (HDMI)
- Horizontální i vertikální nastavení hran
- Digitální iris clona
- Motorizované ostření
- Před-programované náhodné strobo a pulsní efekty
- Stmívání 0-100%
- Nastavení a adresace pomocí dvouřádkového LCD displeje a 4 tlačítek
- Protokoly USITT DMX-512, RDM, ArtNet, sACN
- Bezdrátová technologie CRMX™ (volitelně)
- 24 ovládacích kanálů, 1 DMX mód
- Stand Alone mód
- Rozsah pohybů Pan 450°, Tilt 270° (ovladatelná rychlost)
- Hardware Raspberry Pi Model B 512 MB RAM
- Software Linux OS
- Max. okolní teplota 40°C, max. teplota svítidla 60°C, min. operační teplota 0°C
- Vstupní napětí 100-240 V, 50-60 Hz (automatické nastavení)
- Příkon 90W při 230 V / 50 Hz
- Napájení in / out pomocí Neutrik PowerCon
- Data in / out přes 3-pin a 5-pin XLR Neutrik
- Ethernet port in / out RJ45
- 2x USB 2.0 konektor (série A)
- Externí video vstup HDMI
- Rozměry: 343 x 290 x 295 mm, hmotnost 6 kg
- Montáž v jakékoli pozici, Omega držák (součást balení) s ¼-otočným rychlozámkem
- Volitelné příslušenství: Bezdrátový externí DMX modul, širokouhlá optika

