

Robe – MiniMe®

Svítilno MiniMe je efektní svítidlo s plným video výstupem. Tento malý, elegantní a rychle se pohybující světlo je osazen LED zdrojem s životností 20.000 hodin. Barvy, goba i tvary paprsků jsou generovány digitálně vestavěným mikro-mediálním serverem.

Lze promítat vlastní obrázky, fotografie a video, které se jednoduše nahrají, zatímco živé video může být přenášeno prostřednictvím vstupu HDMI. Tento produkt otevírá digitální budoucnost moderním barům, klubům či značkovým prodejnám.

Specifikace

- RGB LED zdroj světla s garancí životnosti 20.000 hod.
- Světelný výstup srovnatelný s 2500 ANSIlm projektorem
- Poměr stran 16:10
- Rozlišení WXGA (1280 x 800)
- Úhel vyzařování 16°
- Projekční poměr 3,5:1, kontrastní poměr 700:1
- 16,7 mil. Barev
- RGB / CMY míchání barev
- Virtuální barevné kolo s naprogramovanými barvami (234)
- Efektní barevné kolo se širokým spektrem efektů
- Efektní kolo se širokým spektrem optických efektů
- Nahrávání a projekce vlastního umění, fotografií a videí z USB paměťového zařízení
- Digitální kolečko s goby, obrázky a videi
- Indexace a rotace goba
- Ovládání otáčení videa a efektů
- Živý vstup přes vnější High Definition Multimedia Interface (HDMI)
- Horizontální i vertikální nastavení hran
- Motorizované ostření
- Shutter a strobo efekty
- Stmívání 0-100%
- Nastavení a adresace pomocí dvouřádkového LCD displeje a 4 tlačítek
- Protokoly USITT DMX-512, RDM, ArtNet
- Bezdrátová technologie CRMXTM (volitelně)
- 24 ovládacích kanálů, 1 DMX mód
- Rozsah pohybů Pan 450°, Tilt 270° (ovladatelná rychlost)
- Hardware Raspberry Pi Model B 512 MB RAM
- Software Linux OS
- Max. okolní teplota 0-40°C, max. teplota svítidla 60°C
- Vstupní napětí 100-240 V, 50-60 Hz (automatické nastavení)
- Příkon 90 W při 230 V / 50 Hz
- Napájení in / out pomocí Neutrik PowerCon
- Data in / out přes 5-pin XLR Neutrik
- Ethernet port RJ45 připraven pro sACN
- 2x USB 2.0 konektor (série A)
- Externí video vstup HDMI
- Rozměry: 345 x 249 x 191 mm, hmotnost 6 kg
- Montáž v jakékoli pozici, Omega držák (součást balení) s ¼-otočným rychlozámkem
- Volitelné příslušenství: Bezdrátový externí DMX modul, širokoúhlá optika, transportní obal (case) pro jedno, čtyři, šest nebo osm svítidel

Ukázka case pro jedno respektive čtyři svítidla MiniMe a širokoúhlé optiky

