

SRS Light Design – řada rackových stmívačů NDP a NDPN

Digitální stmívače NDP12xx jsou navrženy tak, aby splnily nejčastější požadavky i na těch nejnáročnějších mobilních světelných aplikacích - divadelních zájezdech, festivalech, koncertech, TV přenosech, atd. Stmívací jednotky jsou vyrobeny jako nejlepší volba pro uživatele, vyžadující maximální flexibilitu, funkčnost a vynikající síťové připojení. Jednotka je řízena vysokorychlostním procesorem s D/A převodníkem s 12-ti bitovým rozlišením. Tato technologie garantuje bezporuchový provoz, vysokou odolnost vůči vlivu okolí s vysokou odezvou 400uS. Vzhledem k prvotřídní kvalitě stmívačů série NDP není problém poskytnutí prodloužené záruky.



Specifikace

- Integrovaný GFI nebo hlavní vypínač
- Moduly 10A / 13A / 16A / 25A / 32A
- Volba mezi stmívač / spínač pomocí křivky nebo manuálně pro každý kanál
- Kontrola vstupního napětí, teploty, frekvence a DMX signálu na LCD panelu
- Pro každý kanál lze provést software patch, nastavit předžhavení a vlastní křivku průběhu
- Ethernet port: SRSnet, ARTnet, sACN – jiné na vyžádání
- USB port: aktualizace software / presets / ochrana jednotky
- 16 scén s možností prolínání mezi nimi
- 2x DMX port s podporou RDM
- Zvukové výstrahy pro chyby v napětí, frekvenci či odpojení N
- Vysoká účinnost, méně než 2% tepelných ztrát při plném zatížení
- SRS S-DRIVE – možnost doplnění pulsního transformátoru na triaku pro řízení nulového zatížení
- SRS GENERATOR
- SRS STUDIO Risettime – odezva 400uS
- SRS THERMAL management
- SRS VARIOSPEED – větrák řízený teplotou stmívače

Tabulka parametrů

Typ:	Počet okruhů:	Jištění:	Hlavní jistič:	Max. výstupní proud / okruh:	Vstupní napájení / frekvence:	Max. výstup:	Min. zátěž:	Max. zátěž:
NDP1210	12	1P	30 mA GFI	10 A	3x 230V / 40-65Hz *Delta jistič na dotaz	3x 40 A	0W - SRS S-DRIVE technologie	2300 W
NDPN1210		1P+N						
NDP1210B		1P	4 pól. vypínač	13 A		3x 52 A		2990 W
NDPN1210B		1P+N						
NDP1213		1P	30 mA GFI	16 A		3x 64 A		3680 W
NDPN1213		1P+N						
NDP1213B		1P	4 pól. vypínač	25 A		3x 50 A		5750 W
NDPN1213B		1P+N						
NDP1216		1P	30 mA GFI	32 A		3x 63 A		7360 W
NDPN1216		1P+N						
NDP1216B		1P	4 pól. vypínač					
NDPN1216B		1P+N						
NDP6025	6	1P	30 mA GFI	25 A		3x 50 A		5750 W
NDPN6025		1P+N						
NDP6025B		1P	4 pól. vypínač	32 A		3x 63 A		7360 W
NDPN6025B		1P+N						
NDP6032		1P	30 mA GFI					
NDPN6032		1P+N						
NDP6032B		1P	4 pól. vypínač					
NDPN6032B		1P+N						
Typ:	Vstupní konektory DMX:	Vstupní konektory Ethernet:	Odezva:	Vylepšení:	Hmotnost:	Rozměry Š x V x H:	Varianty výstupů:	
NDP1210	Neutrik XLR 3/5 pin.	SRSnet, artNET, *ostatní na dotaz	400μs	citlivý monitoring, závažná upozornění, záruka, možné měření proudu	28kg	483 x 132 (3U) x 460 mm	Svorkovnice, 1x HARTING 24 pin, 2x HARTING 16 pin, 12x CEE16 3p, 12x French Schuko, 12x Schuko	
NDPN1210								
NDP1210B								
NDPN1210B								
NDP1213								
NDPN1213								
NDP1213B								
NDPN1213B								
NDP1216								
NDPN1216								
NDP1216B								
NDPN1216B								
NDP6025								
NDPN6025								
NDP6025B								
NDPN6025B								
NDP6032								
NDPN6032								
NDP6032B								
NDPN6032B								
							Svorkovnice, 2x HARTING 6 / 25A	
							Svorkovnice, 6x CEE32 3p	