

ROBE lighting – PATT 2017™

Patt 2017 rozšiřuje řadu svítidel v retro stylu, a to díky použité LED technologii ekologicky šetrným způsobem. Může měnit barvy nebo svítit stejně jako halogenová žárovka. Dokonale se hodí jako doplněk scény pro kapely, televize, film a obecně interiérové osvětlení.

Svítidla nemusí být jen praktickou nezbytností, ale mohou být uměleckým dílem a vytvářet náladu. Vzhled svítidla, vyrobeného z hliníku, vychází z představy lighting designéra Tima Routledge. Světelným zdrojem je sedm výkonných 30W LED multičipů, které lze ovládat nejen jako celek, ale i jednotlivě a vytvářet tak plynulé změny barev.

Technická specifikace

- Světelný zdroj 7x 30W RGBW LED multichip
- Očekávaná životnost min 20.000 hodin; typický pokles světelného toku na 70% při 20.000 hod.
- 550mm parabolický hliníkový reflektor s vysoce odrazivým povrchem - difuzní kupole rovnoměrně přenáší světlo z RGBW LED čipů
- RGBW nebo CMY míchání barev
- Variabilní CTO od 2700 K do 8000 K
- Virtuální barevné kolečko s naprogramovanými 66-ti barvami dle vzorníku LEE
- Předprogramované pixelové efekty včetně barev, stmívání, stroba, vln, pulzů s nastavitelnou rychlostí a směrem efektu
- Elektronický shutter - strobo efekt s variabilní rychlostí (max. 20 záblesků za vteřinu)
- Předprogramované náhodné strobo & pulzní efekty
- Stmívač s vysokým rozlišením 0–100%
- Externí zdroj napájení / data – PATT™ Driver
- Nastavení a adresace pomocí dvouřádkového LCD displeje a 4 tlačítek
- Protokoly USITT DMX-512, RDM, ArtNet, Kling-Net, sACN
- Bezdrátová technologie CRMX™ od Lumen Radio (na vyžádání)
- 6x DMX mód
- 13, 32, 40, 47, 53, 60 DMX kanálů
- 8-mi nebo 16-ti bit. rozlišení barev a stmívání
- Napájení přes PATT™ Driver 100-277 V, 50/60 Hz; in/out: Neutrik PowerCon TRUE1
- Příkon 240 W
- Data in/out – zamykací XLR 3 a 5 pin. (DMX a RDM)
- Vestavěný Ethernet switch 10/100 Mbps: 1x In / 1x Out (RJ45)
- Napájení a data z PATT™ Driver do PATT 2017™ pomocí zamykacího XLR 4 pin
- Rozměry: PATT 2017™ (V x Š x H): 691 x 695 x 324 mm
 hmotnost 7,2 kg
 PATT™ Driver (V x Š x H): 358 x 82 x 162 mm
 hmotnost 3 kg
- Volitelné příslušenství: stojan, trn, klema, bezpečnostní lanko, přívodní a propojovací kabely powerCON TRUE1 In (In/Out), propojovací kabely 4-pin XLR 5m nebo 10 m a transportní obaly

