


Robert Juliat – plošné svítidlo Dalis 860

Dalis 860 je asymetrické LED svítidlo o výkonu 300 W. Je navrženo jako cyclorama / wash, aby dodávalo obrovské množství pastelových a sytých barev, se silným výstupem a hladkým pokrytím. Dalis cyclight nabízí tichý provoz, který je ideální pro operní domy, divadla a TV studia.



Specifikace

- Světelný zdroj LED – 300 W
- Exkluzivní, patentovaný optický systém se 48-mi mikro asymetrickými reflektory pro rovnoměrné nasvícení svislých ploch, vyzařovací úhel 90°
- Vysoká účinnost, masivní světelný výkon, malá spotřeba energie
- Dlouhá životnost + nízké nároky na údržbu
- Vysoce propustná optika, potažená ochranným filtrem, zajišťuje optimální světelnou propustnost
- Umožňuje vytváření přesných lineárních úseků díky přesně směřovaným výstupům
- 8-mi barevný systém míchání barev: červená, zelená, modrá, Royal blue, amber, azurová, teplá bílá (2200K) a studená bílá (6500K)
- Velmi široký barevný gamut
- Působivá škála pastelových tónů
- Skutečně laditelná barevná teplota bílé barvy, od velmi teplé (2200 K) po denní světlo (6500 K)
- 16-ti bitové řízení a stmívání každé barvy
- Perfektní stmívání bez blikání i v intenzitách pod 20%
- Lineární stmívání beze změny barvy či teploty s nastavitelnou dobou odezvy pro rychlé nebo pomalé stmívání (simulace halogenového zdroje)
- Ovládání až 4 segmentů (sekcí) na svítidle pro barevné variace s plynulým přechodem
- Strobo – nezávisle řízená rychlost a doba
- Režim snadného ovládání s přednastavenými kalibrovanými barvami, ovládáním intenzity a barevné teploty
- Protokoly DMX, RDM, Art-Net, sACN
- Ethernet-DMX nód RJ45 in / DMX out (propojení)
- Zabudované elektronické napájení zabraňuje blikání
- Snadné nastavení pomocí tlačítek nebo dálkově po RDM či TCP / IP – integrovaný displej
- Napájení Neutrik® PowerCon TRUE1 in / out
- Možnost vertikálního uchycení pro snadné vytváření horizontální linky (např. východ či západ slunce)
- Výškově stavitelné nožičky pro instalaci na podlahu
- QuickRig montážní systém umožňuje uchycovat svítidlo kdekoliv po delší straně
- Vyrobeno ve Francii pod plnou kontrolou kvality
- Pasivní chlazení = tichý chod a méně údržby
- Elektronický systém řízení teploty zajišťuje max. výkonnost systému bez nebezpečí přehřátí
- Jednoduchá a bezpečná montáž bezpečnostních lanek
- Snadná instalace do řady na podlahu nebo zavěšení na konstrukci díky lehké váze a kompaktní velikosti



Volitelné příslušenství

- Napájecí a datové kabely a propojky
- Háky na zavěšení
- 16mm QuickRig pin
- M10 QuickRig socket (samice bez šroubu)
- Bezpečnostní lanko

