

Robe – ROBIN 600E Spot

Robin 600E Spot má výrazně vyšší světelný výkon (oproti sérii 300) a menší energetické nároky - díky optimalizované optické soustavě vyrobené z pečlivě vybraných komponentů. Super silný světelný výstup může být maximalizován pomocí jedinečného systému HotSpot Control a spolu s lineární irisou vytváří velmi silný a úzký paprsek (beam). DMX ovladatelný, inovativní, patentovaný systém chlazení zajišťuje nejlepší provozní teplotu lampy a snížení hluku. Uživatelé mají plnou kontrolu nad všemi funkcemi tohoto svítidla, které je ideální v prostředí, kde je nutný tichý chod a přitom silné světlo.

Specifikace

- Světelný zdroj MSR Gold 575/2, reflektor dichroický
- Automatické a dálkové zapnutí / vypnutí
- Elektronický předřadník
- CMY míchání barev + plné CTO
- Kolečko se 7-mi vyměnitelnými skleněnými barvami
- Kolečko s 9-ti vyměnitelnými statickými goby
- Kolečko se 7-mi rotačními goby
- Zoom 10° - 45°
- Motorizovaná, plynulá iris clona
- 3-rozkladová rotační prisma
- Samostatný, variabilní frost
- Motorizovaný zoom a ostření
- Plný rozsah stmívání a variabilní strobo efekt
- 23, 25, 32 ovládacích kanálů
- 3 režimy DMX protokolu
- 3 editovatelné programy, každý až 100 kroků
- Data in / out - XLR3, XLR5
- Protokoly USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA NET2
- Ethernet port - Art-Net protokol, připravený pro ACN
- Elektronické autonapájení v rozsahu 100-240 V, 50/60 Hz
- Příkon 770 VA 230 V / 50 Hz
- Vestavěný analyzátor pro snadné zjištění poruchy
- QVGA dotyková obrazovka se záložní baterií, gravitačním senzorem pro polohování, paměť služeb protokolu s RTC
- 8 nebo 16 bit rozlišení Pan/Tilt
- 8 nebo 16 bit rozlišení barevného kolečka
- 8 nebo 16 bit rozlišení statických i rotačních gob
- 8 nebo 16 bit rozlišení iris a frost
- 8 nebo 16 bit rozlišení ostření a stmívání
- Samostatný provoz
- Volitelný bezdrátový přijímač CRMX™
- Hmotnost 21,7 kg

