

Robe – ROBIN Actor série

Řada světel Actor přináší všechny výhody oceňované série ROBIN LEDWash ve statické podobě. V této řadě nabízíme tři ekvivalenty pohyblivých hlav a to: ROBIN Actor 3 vycházející z ROBIN 300 LEDWash, ROBIN Actor 6 vycházející z ROBIN 600 LEDWash a konečně ROBIN Actor 12 vycházející z ROBIN 1200 LEDWash.

K dispozici je plná DMX kontrola nad zoomem, mícháním barev vč. 237 přednastavených barev, volitelných bílých, variabilního CTO a efektových maker. Funkce emulace wolframu umožňuje integraci těchto světel do scénických osvětlovacích parků založených na žárovkových zdrojích světla.

Technické parametry:	ROBIN Actor 3	ROBIN Actor 6	ROBIN Actor 12
Počet 15W RGBW LED multičipů:	19	37	61
Životnost:	60000 hodin		
Typický světelný tok po 60000 hodinách:	70%		
Vysoce účinné optické komponenty:	ano		
Lineární motorizovaný zoom:	8° - 63°		
RGBW, 8-bit nebo 16-bit míchání barev:	ano		
Variabilní CTO filtr:	ano		
Virtuální barevné kolečko s předprogramovanými barvami (237 barev + bílé 2700 K, 3200 K, 4200 K, 5600 K a 8000 K):	ano		
Individuální nastavitelné LED kruhy:	3	3	4
Tungsten emulace lampy na bílých 2700 K a 3200 K:	ano		
Barevný duhový efekt, s proměnnou rychlostí:	ano		
Zónový barevný efekt, s proměnnou rychlostí:	ano		
Vysoké rozlišení stmívače:	0- 100%		
Strobo efekt, s proměnnými záblesky (max. 20 záblesků/sec.):	ano		
Individuální zónový strobo efekt, s proměnnou rychlostí:	ano		
Předem naprogramované náhodné strobo a pulzní efekty:	ano		
auto rozsah napájení:	100-240 V AC, 50-60 Hz		
Spotřeba elektrické energie:	200 W	415 W	680 W
Konektor napájení:	Neutrik PowerCon		
Rozměry (Š x V x H):	329 x 295 x 155 mm	406 x 352 x 162 mm	540 x 440 x 167 mm
Hmotnost:	5,2 kg	8 kg	12,4 kg
Max. okolní teplota/max. teplota svítidla:	45°C/75°C		
Uživatelské rozhraní:	2 řádkový LCD displej a 4 tlačítka		
Protokoly:	DMX-512, RDM		
Režimy DMX (TV):	6 (32, 16, 10, 5, 32, 37)		6 (40, 16, 10, 5, 40, 45)
Volitelná bezdrátová verze:	CRM technologie od Lumen Radio		
Uživatelsky definované programy:	3, každý až do 40 kroků		
Autonomní funkce:	ano		
Data in / out:	Zamykací 5-pin XLR		
Vestavěný analyzátor pro snadné zjištění poruchy:	ano		
Uchycení:	1x Omega držák (součástí balení) s ¼ rychlozámky		
Odnímatelný stojan:	v ceně		
Manuální Pan & Tilt úprava a zamčení:	ano		

