

ROBE lighting – ROBIN ParFect H1™

Jedná se o statické svítidlo kategorie PAR s jedním světelným zdrojem LED bílé barvy s vysoce kvalitním podáním barev CRI >80. Teplota chromatičnosti 2700 K nebo 6000 K je vhodná pro výstavnictví a statické scénické svícení, kde je vyžadována nejvyšší kvalita světelného výstupu. ParFect H1™ je zařízení s dobrým poměrem ceny a kvality vyrobené v České republice, se všemi standardy výrobků ROBE. Nabízí stmívač s vysokou přesností a jemný 23° vyzařovací úhel s možností kombinace řady dalších filtrů a příslušenství. Skelet zařízení je lehký, velmi kompaktní, vyrobený z odolného vstříkovaného plastu a je opatřen dvojitou upínací lyrou, která umožňuje jak zavěšení na konstrukci, tak i postavení na podlahu. K dalšímu příslušenství patří bezdrátový systém DMX, difusory, klapky nebo rámečky pro barevné gelové filtry.

Díky speciálnímu zdroji je možné zapojit ho přímo do stmívačů (stmívaného okruhu) a regulovat jej snížením napětí. Rozsah stmívání je velmi vysoký.

Specifikace

Světelný zdroj:	1x 130 W COB LED (technologie velkoplošných čipů tzv. Chip on board)
Deklarovaná životnost LED:	min. 60000 hod.
Typický pokles světelného toku:	na 70% při 60000 nasvícených hod. LED čipu
Vyzařovací úhel optiky:	23°, k dispozici volitelné difuzory
CCT (Chromatická teplota):	2700 K nebo 6000 K
Stmívač:	0–100% po DMX či externím stmívačem
Stroboskopické efekty:	ano, s proměnlivou rychlostí (max. 20 Hz), předprogramované náhodné stroboskopické efekty a pulzní efekty
Uživatelské rozhraní:	2 řádkový LCD modře podsvícený display a 4 ovládací tlačítka
Bezdrátová technologie:	CRMX™ od společnosti Lumen Radio (volitelně)
Protokoly:	USITT DMX 512, RDM
DMX kanály:	1, 2, 3
DMX Módy:	3
Uživatelsky programovatelný kanál:	1, až 40 kroků
Data in/out:	5-pin XLR s pojistkou
Napájení In/Out:	Neutrik PowerCon
Příkon:	max. 150 W
Hmotnost:	5,5 kg
Montáž:	možnost instalace v libovolné poloze, postavení na zem
Volitelné příslušenství:	difuzní filtry 10°, 20°, 30°, bezdrátový DMX modul

