

## ROBE lighting – Strobe IP™ a ColorStrobe IP™

Strobe IP a ColorStrobe IP od ROBE lighting jsou nejpropracovanější strobo-blindery na trhu. V jednom těle se snoubí výkonný stroboskop s velmi jasným wash-lightem, a to s krytím pro venkovní použití. Tento vysoký stupeň krytí (IP67) poskytuje spolehlivost, kterou vyžadují ty nejnáročnější projekty včetně stálých i dočasných instalací. Upravovat lze frekvenci, délku a intenzitu extrémně rychlých a jasných záblesků, které generuje šedesát výkonných LED čipů.

Svítilna se snadno instalují a díky přímému ovládání jednotlivých segmentů a předdefinovaným makrům také lehce programují. Malé rozměry a nízká hmotnost usnadňují celý proces montáže.



### Technická specifikace Strobe IP

- 60× high power LED čipy - bílé
- Životnost LED modulu min. 60.000 hodin
- Typický pokles světelného toku na 70% po 60.000 nasvícených hodinách
- Chromatická teplota 6000 K
- Úhel světelného kužele 60°
- Individuální ovládání matrice 3 řady × 4 sloupce (12 segmentů)
- 4x DMX mód
- 8, 14, 3, 4 DMX kanálů
- Příkon 200 W

### Technická specifikace ColorStrobe IP

- 60× 15W RGBW LED multičipy
- Životnost LED modulu min. 40.000 hodin
- Typický pokles světelného toku na 70% po 40.000 nasvícených hodinách
- RGBW nebo CMY míchání barev
- Úhel světelného kužele 63°
- Variabilní CTO 2700 K – 6000 K
- Virtuální barevný kotouč
- Efekt halogen. stmívání u teplot 2700 K a 3200 K
- 5x DMX mód
- 9, 14, 18, 28, 84 DMX kanálů
- Příkon 440 W

### Společné parametry

- Vysoce výkonný optický systém
- 6x samostatně ovládatelná LED zóna
- Délka záblesku 13 - 860 ms
- Frekvence strobování 0,3 - 30 Hz
- Stroboskopické efekty tzv. "ramp up, ramp down, random flash, single flash"
- Stmívač s vysokým rozlišením 0-100%
- 4-segmentový LED display, 4 funkční tlačítka, jeden uživatelsky editovatelný program až o 40 krocích
- Protokoly USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN
- Bezdrátová technologie CRMX™ od Lumen Radio (na vyžádání)
- 8-mi nebo 16-ti bitový (interní 18-ti bitový) stmívač (u ColorStrobe také míchání barev)
- Manuální nastavování a aretace
- Napájecí kabel s Euro koncovkou
- Data in/out 5-pin XLR IP 67 s pojistkou
- Hmotnost 14,3 kg
- Stupeň krytí IP67
- Možnost instalace v jakékoliv pozici, odnímatelný závěsný adaptér, C-clamp adaptér
- Volitelné příslušenství: Top hat, Poloviční top hat, korekční klapky, C-clamp adaptér, závěsný adaptér

