

Robe lighting – RoboSpot™ Camera

Kamera RoboSpot je zařízení připravené k montáži na svítidla FS. Společně s platformami Robe FollowSpot a RoboSpot BaseStation vytváří během představení nebo show dokonalou sestavu pro vzdálené sledování interpretů. Vysoce kvalitní kamera se automaticky přizpůsobuje při slabé světelnosti, má široký rozsah zoomu a poskytuje obraz z pohledu první osoby pro followspot operátora. Video signál interní kamery je přenášen v reálném čase do RoboSpot BaseStation.

FS svítidla s integrovanou kamerou:

- Robe Robin iFORTE LTX FS
- Robe Robin iFORTE FS
- Robe Robin FORTE FS
- Robe Robin iESPRITE LTL FS
- Robe Robin ESPRITE FS
- Robe Robin T2 FS
- Robe Robin T1 FS

Specifikace

- Typ: SNZ-6320
- Rozlišení 1920 x 1080, 16:9, Podpora rozlišení Full HD (1080p)
- Zoom: 32x optický zoom
16x digitální zoom
- Streamování: H.264, duální kodek MPEG, Multiple streaming
- Vision: Den & Noc (ICR), WDR (120dB)
- Minimální světelnost 0,3 Lux
- Max. / min. teplota okolí 55 / -10°C
- Vstupní napětí 12 V DC, PoE (IEEE802.3af třída 3)
- Spotřeba energie max. 9 W (12 V DC) / 10 W (PoE)
- Výstup kamery: RJ 45

