

## **Robe – iParFect 150™ FW RGBW a iParFect 150™ FW RGBA**

Nový iParfect 150 FW, vycházející ze stávajícího ParFect 150 FW, je vybaven skvělými funkcemi, jako jsou velice široký rozsah zoomu, kompletně tichý chod s pasivním chlazením a IP 65 krytí. To vše dělá toto zařízení vhodné, jak pro aplikace vnitřní jako jsou divadla, koncertní sítě, televizní studia, tak pro venkovní použití na letních scénách, festivalech či sportovních událostech.

Dalšími charakteristickými vlastnostmi jsou CMY & RGBW (RGBA) míchaní barev, 18-bitový dimmer či efekt stmívání halogenové lampy s možností volby teploty chromatičnosti celkového výstupu. RGBA míchaní barev (A = amber) nabízí vysoký CRI (index podání barev) a umožňuje designerům vytvářet teplé, syté tóny, kterých se obvykle velmi složitě dosahuje.

Toto výkonné svítidlo s rozsahem zoomu od 3,8° do 60° má jemný okraj světelného kuželu, podobný Fresnelově čočce. Je to dáno vloženým 2° difusním filtrem (FW), který se podílí na homogenním světelném výstupu.

iParFect 150 FW je kompaktní, lehké svítidlo s jasným a jemným kuželem světla.

### Specifikace

- 7x 30 W RGBW či RGBA LED multichip 30 W
- Očekávaná životnost LED je minimálně 20.000 hodin
- Typická následná svítivost je 70% při 20.000 hodinách
- Patentovaný Robe optický design
- Celkový světelný tok / osová světelnost:  
ParFect 150 FW RGBW = 1.676 lm / 6.800 lx @ 5 m  
ParFect 150 FW RGBA = 1.310 lm / 5.300 lx @ 5 m
- Motorizovaný zoom 3,8° - 60°
- 12:1 optický systém zoomu
- RGBW nebo CMY míchaní barev
- Variabilní CTO – 2700K – 8000K
- Virtuální barevné kolečko s 66 přednastavenými barvami
- Tungsten efekt – bílá v teplotách 2700 K a 3200 K
- Jemné stmívání 0–100%
- Stroboskopický efekt (max. 20 záblesků za sekundu)
- Předprogramované náhodné strobo a pulzní efekty
- Napájení 100-277 V, 50-60 Hz
- Napájecí konektory IP65 Neutrik PowerCon TRUE1 in/out
- Datové konektory 5-pin XLR in/out zamykací
- 2-řádkový LCD displej a 4 tlačítka
- Protokoly: USITT DMX 512, RDM
- 2x DMX mód
- 17, 11 ovládacích kanálů
- RGBW (RGBA) nebo CMY míchaní barev, zoom, stmívání (interní přepočítání na 18bit. řízení) v rozlišení 8 nebo 16bit.
- Příkon svítidla max. 220 W
- Krytí IP65
- Rozměry V x Š x H: 235 x 251 x 413 mm
- Hmotnost 7,5 kg

### Volitelné příslušenství

- Bezdrátový přijímač CRMX™
- Klapky a rámeček
- Přívodní kabel PowerCon TRUE1
- Propojovací kabel PowerCon TRUE1
- Transportní obaly
- Háky, klemy, bezpečnostní lanko

