

Robe – Arianne 6™

Pokud hledáte nevšední, jednoduše ovladatelné a robustní wash svítidlo s mimořádným mícháním barev, vysokým světelným výkonem a krytím IP65/66 – včetně zjednodušené údržby – pak je Arianne 6™ pro vás tím nejlepším řešením. Díky odstranění někdy zbytečně komplexních funkcí, jako jsou pixel mapping, světelné vrstvy či efekty pozadí, a při zachování pověstné kvality produktů Robe nabízí Arianne 6™ všechny klíčové vlastnosti potřebné pro mimořádně kvalitní wash i beamové efekty – a to v jakémkoli prostředí. Svítidlo je vybaveno 19 x 55W RGB Lime LED multičipovými zdroji, které umožňují vytvářet působivé barvy a mimořádný jas. Arianne 6™ navzdory svým kompaktním rozměrům dosahuje světelné intenzity až 100 000 lx na vzdálenost pěti metrů. Špičkový výkon a vylepšená věrnost barev s maximálně dosažitelným CRI 86 jsou zajištěny díky variabilnímu CTO v rozsahu od 1 800 K do 10 000 K a autentické emulaci halogenových lamp o výkonech 750 W, 1 000 W, 1 200 W, 2 000 W a 2 500 W. Motorizovaný zoom v rozsahu 3,8° až 60° umožňuje plynulé přechody od úzkých, koncentrovaných beamů až po široké washe. Samostatně ovládané vnitřní a vnější LED kruhy umožňují tvorbu mnoha působivých vizuálních efektů.

Specifikace

- Světelný zdroj: 19x 55 W RGBL multičip
- Životnost LED modulu: min. 50 000 hodin
- Typická stálost světelného toku: L70/B50 @ 50 000 hodin
- CRI: až 86
- Patentovaný optický systém Robe
- Vysoce efektivní zoom systém, poměr 15,5:1
- Rozsah zoomu: 3,8–60°
- 14 500 lm (měřeno goniofotometrem)
- Osvětlenost: až do 100 000 lx @ 5 m
- RLCT™ - Inovativní technologie povrchové úpravy čoček
- Míchání barev: RGBL nebo CMY
- 3 samostatně ovládatelné segmenty (2 kruhové a 1 středový pixel)
- Bílé světlo: Variabilní CCT 1 800–10 000 K
- +- korekce zelené
- DataSwatch™ filtry: 66 přednastavených barev a odstínů, včetně nejpoužívanějších bílých 2 700 K, 3 200 K, 4 200 K, 5 600 K a 8 000 K
- Efekt halogenové lampy: 750 W, 1 000 W, 1 200 W, 2 000 W, 2 500 W emulace bílé od 2 700 K do 4 200 K (posunutím červené a tepelným zpožděním)
- Velmi tichý motorizovaný zoom
- Elektronický strobvací efekt s nastavitelnou rychlostí až do 20 Hz, před-programované náhodné strobvání a efekty pulzu
- Velmi plynulé elektronické stmívání: 0-100%
- L3™ (Low Light Linearity): nepostřehnutelné 18bitové stmívání pro ultra plynulé stmívání
- Cpulse™ je speciální flicker-free systém, který zabráňuje blikání světla na HD a UHD kamerách, podpora také pro 8K a 16K
- Velmi tichý chod, vhodný pro všechny druhy instalací, speciálně pro divadelní a televizní instalace
- POLAR+™ pro nízkou spotřebu energie a pohotovostní režim v extrémních mrazích
- ScreenPix™ – zvyšuje vizuální zážitek díky vícektorové RGB kontrole napříč displeji jednotlivých svítidel, a to vše s intuitivním makro ovládáním. (patentováno)
- Nastavení & Adresování: ROBE Navigation System 3 (RNS3)
- Displej: QVGA Robe dotyková obrazovka se záložním bateriovým zdrojem, gravitačním senzorem pro automatické nastavení pozice obrazovky, operační paměť pro zobrazování servisních informací RTC, zabudovaný vyhledávač chyb pro snadné zjištění poruchy
- Protokoly: USITT, DMX-512, RDM, Art-Net, MA Net, MA Net2, sACN
- Bezdrátová CRMX™ technologie od Lumen Radio
- Epass™: Průchozí ethernetový přepínač, který udržuje integritu ethernetové sítě, když je zařízení bez napájení, a tak automaticky zajišťuje připojení do sítě
- REAP™ - ethernetový přístupový portál (Robe Ethernet Access Portal)
- RAINS™ (Robe Automatic Ingress Protection System) řídí vlhkost, teplotu a tlak pomocí aktivního monitorovacího systému, který automaticky odstraňuje jakoukoli zjištěnou vlhkost uvnitř svítidla, a zajišťuje neustálou kontrolu, aby zaručila špičkový výkon
- Pohyblivost Panu: 540°
- Pohyblivost Tiltu: 228°
- Rozsah vstupního napětí: 100–240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba energie: max. 950 W



- Přívodní kabel vstup/výstup: Neutrik powerCON TRUE1 In/Out
- DMX a RDM data vstup/výstup: IP65 Zamykací 5pinový XLR
- Ethernetový vstup/výstup: IP65 RJ45 pro zabudovaný Epass™ přepínač 10/100 Mbps

Volitelné příslušenství

- Top Hat
- Frost 2° namontovaný
- Frost 5° namontovaný
- Frost 10° namontovaný
- Frost 20° namontovaný
- Frost 30° namontovaný
- Top Loader Case pro 1 světlo
- Top Loader Case pro 4 světla
- Pěnová forma
- Bezpečnostní lanko
- Závěsný hák

