

Avolites – A1+, A2+, A3+

Avolites AvoKey A1+, A2+ a A3+ umožňují profesionálně řídit světelný park či odbavení videa. Jedná se o jednoduché USB-C klíče, které odemykají ve vašem PC či NTB zdarma přístupný software Avolites Titan či software Avolites Prism. Díky těmto klíčům získáte přístup ke všem funkcionalitám řídicího programu Titan, používaného na všech Avolites pultech a všem funkcím softwaru Prism.

Specifikace

A1+

Titan software

- 1.024 výstupních kanálů (2x universe)
- Řídicí protokoly DMX512, sACN, ArtNET a ArtNET RDM, CIP, GDTF (přes software Capture), Web API
- Rozšíření pomocí 1x D3 Wing, T3 Wing nebo Titan Mobile Wing
- Podpora D3 Touch
- Podpora externích dotykových monitorů
- Podpora bezdrátového ovládaní přes Titan Remote aplikaci

Prism software

- 1x výstup (fyzický, NDI nebo RTSP)
- Maximální výstupní rozlišení 4K / Ultra High Definition (UHD) čtverec v rozlišení 3840 x 3840 px
- 4x input (fyzický dle grafické/Capture karty, NDI nebo RTSP)
- 1.024 DMX pixelů (každý pixel max. 4 kanály)
- 16x layer, až 256 bank po maximálně 256 elementech
- 16x surface v rozlišení maximálně 8K / Super High Definition (SHD) čtverec v rozlišení 7680 x 7680 px



A2+

Titan software

- 2.048 výstupních kanálů (4x universe)
- Řídicí protokoly DMX512, sACN, ArtNET a ArtNET RDM, CIP, GDTF (přes software Capture), Web API
- Rozšíření pomocí 1x D3 Wing, T3 Wing nebo Titan Mobile Wing
- Podpora D3 Touch
- Podpora externích dotykových monitorů
- Podpora bezdrátového ovládaní přes Titan Remote aplikaci

Prism software

- 2x výstup (fyzický, NDI nebo RTSP)
- Maximální výstupní rozlišení 4K / Ultra High Definition (UHD) čtverec v rozlišení 3840 x 3840 px
- 4x input (fyzický dle grafické/Capture karty, NDI nebo RTSP)
- 2.048 DMX pixelů (každý pixel max. 4 kanály)
- 16x layer, až 256 bank po maximálně 256 elementech
- 16x surface v rozlišení maximálně 8K / Super High Definition (SHD) čtverec v rozlišení 7680 x 7680 px

A3+

Titan software

- 4.096 výstupních kanálů (8x universe)
- Řídicí protokoly DMX512, sACN, ArtNET a ArtNET RDM, CIP, GDTF (přes software Capture), Web API
- Rozšíření pomocí 1x D3 Wing, T3 Wing nebo Titan Mobile Wing
- Podpora D3 Touch
- Podpora externích dotykových monitorů
- Podpora bezdrátového ovládaní přes Titan Remote aplikaci

Prism software

- 3x výstup (fyzický, NDI nebo RTSP)
- Maximální výstupní rozlišení 4K / Ultra High Definition (UHD) čtverec v rozlišení 3840 x 3840 px
- 4x input (fyzický dle grafické/Capture karty, NDI nebo RTSP)
- 4.096 DMX pixelů (každý pixel max. 4 kanály)
- 16x layer, až 256 bank po maximálně 256 elementech
- 16x surface v rozlišení maximálně 8K / Super High Definition (SHD) čtverec v rozlišení 7680 x 7680 px