

ETC – Source Four Mini LED™

Source Four Mini LED™ má vše, co se od řady Source Four očekává – snadnou obsluhu, vynikající optiku, křišťálově čistou projekci a jasné, rovnoměrné pole. To celé umístěné v malém svítidle, které má třetinu velikosti tradičního Source Four. Necelých 25 centimetrů délky se schová kamkoli, do muzea, maloobchodní prodejny, restaurace, galerie, loutkového divadla a všude tam, kde záleží na malém rozměru svítidel.

Source Four Mini je k dispozici ve čtyřech vyzařovacích úhlech: 19°, 26°, 36° a 50°, s 2,5" optikou. Je dodáváno v přenosné (jevištní) verzi nebo se stropním krytem (baldachýnem) a integrovaným transformátorem či s adaptérem na napájecí lištu. Všechny modely Source Four Mini obsahují držák goba velikosti E, rámeček pro filtr a k dispozici je i další příslušenství.

Source Four Mini je také navrženo tak, aby dokonale pracovalo s DataTrack – lištovým řešením osvětlení od ETC. Spolu s ním mohou svítidla využívat vysoce kvalitní stmívání na architektonických instalacích.

Specifikace

- Stmívatelný 12 W LED zdroj Cree XLamp® MT-G2 EasyWhite®, s životností 35.000 hod.
- Efektivní optický systém
- Max. světelný tok (u 36°, 2.700 K) 492 lm
- Na výběr tyto barevné teploty (index podání barev):
 - 2.700 K (90+ CRI)
 - 3.000 K (80+ a 90+ CRI)
 - 4.000 K (80+ CRI)
 - 5.000 K (80+ CRI)
- K dispozici tubusy (optiky): 19°, 26°, 36° a 50°; délka 9" (22,9 cm), průměr 2,5" (6,4 cm)
- K dispozici tři verze uchycení:
 - přenosné
 - pro montáž na strop (s krytem)
 - pro uchycení do lišty
- Držák goba velikosti E a rámeček v dodávce
- Rotující tělo ± 175°
- Ořezové clony z nerezové oceli
- Izolovaná zadní rukojeť
- Max. příkon 14 W
- Robustní tlakově litá hliníková konstrukce
- Pasivní chlazení
- Dostupné v černé, bílé či stříbrné barvě (na vyžádání vlastní barva)
- Hmotnost 1,2 kg (lišťová verze 1,1 kg)



Volitelné příslušenství

- Optiky (tubusy) 19°, 26°, 36° či 50°
- Náhradní rámeček
- Donut
- Top Hat či Half Hat
- Krátký Top Hat či krátký Half Hat

Rozměry

