

ETC – řada profilových reflektorů Source Four

Řada Source four kombinuje úspornost a výkon. Využívá patentované HPL lampy, dichroický reflektor a kvalitní optiku. Řada se skládá ze svítidel s pevnými a ze svítidel s variabilními (nejsou v tomto popisu) úhly vyzařování.

- Pevné úhly 5°, 10°, 14°, 19°, 26°, 36°, 50°, 70°, 90°
- Světelné zdroje 575/750W nebo výbojka 150W
- Vyměnitelný objektiv
- Otočný tubus
- Izolovaná zadní rukojeť
- U výbojkové verze předřadník na držáku (100-277V)
- Skleněný reflektor
- Ovládání zoomu jednou rukou
- Zámek zoomu
- Značky úhlu a ostření na svítidle
- Místo pro gobo a iris clonu
- Ořezové clony z oceli
- Clony otočné ± 25°
- Snadný přístup pro čištění
- Robustní hliníková konstrukce
- Dodáváno s rámečkem, držákem příslušenství a držákem svítidla
- Možnost černého, šedého a bílého provedení



Příslušenství

- Výměnné tubusy: 5°, 10°, 19°, 26°, 36°, 50°
- Držák kovového goba - velikost B
- Držák skleněného goba - velikost B
- Držák kovového goba - velikost A (namísto iris clony)
- Iris clona
- Rámeček 159x159mm pro 19°- 50°
- Rámeček 305x305mm pro 10°
- Rámeček 356x356mm pro 5°
- Donut 159x159mm pro 19°- 50°
- Donut 305x305mm pro 10°
- Donut 356x356mm pro 5°
- Top hat 159x159x127mm (nedoporučuje se pro 50°)
- Vyrovnávací závaží
- Držák filtru (prodloužený) 159x159x76mm



| | Průměr (m): | Svítivost (lux): | Průměr (m): | Svítivost (lux): | Průměr (m): | Svítivost (lux): | Průměr (m): | Svítivost (lux): |
|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Vzdálenost: | 25m | | 35m | | 40m | | 50m | |
| S4 - 5° | 3 | 1904 | 4,2 | 971 | 4,8 | 744 | 6 | 476 |
| Vzdálenost: | 16m | | 22m | | 28m | | 34m | |
| S4 - 10° | 3 | 2770 | 4,2 | 1465 | 5,3 | 904 | 6,5 | 613 |
| Vzdálenost: | 10m | | 13m | | 16m | | 20m | |
| S4 - 19° | 3,1 | 1860 | 4,3 | 1101 | 5 | 727 | 6,2 | 465 |
| Vzdálenost: | 7m | | 10m | | 12m | | 15m | |
| S4 - 26° | 2,9 | 2939 | 4,4 | 1440 | 5 | 1000 | 6,3 | 640 |
| Vzdálenost: | 5m | | 7m | | 10m | | 11m | |
| S4 - 36° | 2,9 | 3364 | 4 | 1716 | 5,2 | 1038 | 6,4 | 695 |
| Vzdálenost: | 3m | | 4,5m | | 5,5m | | 6,5m | |
| S4 - 50° | 2,8 | 3767 | 4,2 | 1674 | 5,1 | 1121 | 6 | 802 |

Počítáno s použitím žárovky HPL 750W/230V.