

## Robe – LEDBeam 150™ a LEDBeam 150 FW™

Vysoký výkon, zoom, rychlý pohyb, kvalitní úzký Beam i široký Wash výstup v kompaktním těle, to je LEDBeam 150™. Toto svítidlo má statického sourozence v ParFectu 150 (stejný výkon a vyjma pohybů i funkce) a je také nabízeno i ve verzi FW (s vloženým frostem), která má měkčí okraje kužele světla a Fresnelový výstup. LEDBeam 150™ nabízí atraktivní, rychlé i syté barevné přechody a zároveň jemné, pomalé míchání barev. To vše díky vysoce výkonným 40W RGBW/RGBA LED multichipům. Přesně navržený optický systém přináší nepřekonatelný rozsah zoomu od 4° do 62°. Precizní motorika zajišťuje velmi rychlý pohyb v obou osách. Jemné stmívání, zahrnující emulaci stmívání halogenové lampy, předprogramované barvy na virtuálním barevném kotouči a různé strobo a pulzní efekty umožňují rychlé a jednoduché programování.

### Specifikace

- 7x 40W RGBW/RGBA LED multichip
- Očekávaná životnost LED je minimálně 20.000 hodin
- Typická následná svítivost je 70% po 20.000 hodinách
- Vysoce výkonná optika 15,5:1 a patentovaný Robe optický design
- Celkový světelný tok / osová světelnost:  
 LEDBeam 150 = 2.842 lm / 11.600 lx @ 5 m  
 LEDBeam 150 FW = 2.288 lm / 8.190 lx @ 5 m
- Lineární motorizovaný zoom 4°– 62°
- RGBW/RGBA nebo CMY míchání barev a CTO filtr (2700 K – 8000 K)
- Virtuální barevné kolečko s 66-ti barvami
- Efekt halogenové lampy pro teploty 2700 K a 3200 K
- Jemné stmívání 0–100%
- Strobo efekt s variabilní rychlostí
- Předprogramované náhodné strobo pulsy
- DMX kanály 22, 16
- Vestavěný bezdrátový CRMX™ přijímač od LumenRadio (na vyžádání)
- 2x DMX mód, 3x editovatelný program, každý po 100 krocích
- Dvouřádkový LCD displej + funkční tlačítka
- Data in/out: uzamykatelný XLR 3-pin & 5-pin
- Protokoly: DMX-512, RDM
- 8-mi či 16-ti bit. pohyby (Pan 450°, Tilt 234°), barvy, zoom, stmívání (algoritmus přepočtu na 18-bitové řízení)
- Napájení 100–250 V AC, 50/60 Hz, konektor Neutrik powerCON in/out
- Spotřeba max. 300 W
- 1x Omega držák s 1/4-turn lock pro montáž
- Volitelné příslušenství: bezdrátový DMX modul, EggCrate (Top Hat), přívodní a propojovací kabely powerCON, bezpečnostní lanko a transportní obaly

