

Robert Juliat – SULLY – 650SX

Sully 650SX je řada profilů s variabilním zoomem zahrnující vysoce kvalitní 115 W LED zdroj, který poskytuje prvotřídní bílé světlo a výkon, který odpovídá dnešním halogenovým svítidlům. Kombinace tohoto nového LED zdroje s osvědčenou optikou umožňuje velice přesné ořezávání a vynikající projekci gob. Svítidlo je stejně platné na jevišti, nad hlavami diváků nebo v postranních lóžích a to jak v divadlech, tak v operních domech či studiích.

Specifikace

- Zdroj: LED 115 W – velmi dlouhá životnost zdroje
- Na výběr je šest typů svítidel dle barevné teploty a požadovaného rozsahu zoomu:
 - SULLY – 651SX WW teplá bílá (3000 K, 1.400 lm), vyzařovací úhel 11° - 26°
 - SULLY – 651SX CW studená bílá (5700 K, 14.300 lm), vyzařovací úhel 11° - 26°
 - SULLY – 653SX WW teplá bílá (3000 K, 11.400 lm), vyzařovací úhel 28° - 54°
 - SULLY – 653SX CW studená bílá (5700 K, 14.300 lm), vyzařovací úhel 28° - 54°
 - SULLY – 654SX WW teplá bílá (3000 K, 11.400 lm), vyzařovací úhel 16° - 35°
 - SULLY – 654SX CW studená bílá (5700 K, 14.300 lm), vyzařovací úhel 16° - 35°
- Perfektní jemné stmívání bez blikání
- Dvojitá drážka pro použití iris a držáku goba společně
- Vydímatelné ořezové clony kvůli čištění a transportu
- Zámek ořezových clon brání nechtěnému posunutí
- Unikátní držák goba velikosti A – pro skleněná a kovová goba
- 90° rotace tubusu, drážky a předního příslušenství
- Interní držák skleněného filtru
- Nastavitelné křivky a odezva
- 8-mi nebo 16-ti bitové rozlišení stmívání a stroba
- Podpora protokolů USITT DMX512, RDM, Art-Net a sACN
- Vstupní konektor XLR + etherCON, výstupní konektor XLR
- Vyrobeno s plnou kontrolou kvality ve Francii
- Zabudovaný elektronický zdroj bez blikání (flicker-free)
- Napájecí a propojovací konektory Neutrik® PowerCon TRUE1 TOP
- Tichý chod ventilátorů pro televizní studia a operní domy
- Silná plechové tělo pro dlouhou životnost
- Ergonomické úchytky pro bezpečnost při práci ve výškách nebo při nošení
- Náhradní díly a příslušenství jsou totožné pro celou 650SX řadu
- Snadný přístup ke všem dílům pro čištění a údržbu
- Rozměry (v x š x h) a hmotnost:
 - SULLY – 651SX: 463 x 330 x 782 mm, 13,9 kg
 - SULLY – 653SX: 463 x 330 x 564 mm, 12,2 kg
 - SULLY – 654SX: 463 x 330 x 696 mm, 13,6 kg



653SX



651SX



654SX