

## ROBIN SPOTE™

Robin SPOTE™ je navrženo pro dynamické efekty a projekce v rámci malého kompaktního svítidla. Produkuje působivých 2.700 lm čistého a jasného bílého světla i díky použití patentované technologie společnosti ROBE lighting nazývané TE™ (Transferable Engine), neboli vyměnitelného LED světelného zdroje, který kromě vynikajícího výstupu také výrazně prodlužuje životnost svítidla. SPOTE má pevně daný 16° úhel vyzařování, s možností jej změnit na volitelný 24°, dálkově řízený focus (ostření), kolečko s 13 dichroickými barvami, kotouč s 9 rotujícími a vyměnitelnými goby, 8-rozkladovou obousměrně rotující prismu a 5° frost pro perfektní změkčení kužele.

### Technické specifikace

- TE™ 70 W bílý, výměnný LED zdroj, životnost min. 20.000 hodin, světelný tok 2.700 lm, teplota chromatičnosti 6.700 K
- Vlastní optický design Robe, výstupní čočka 70 mm
- Úhel vyzařování 16° nebo 24°
- 1x kolečko s 13 barvami
- 1x rotační gobo kotouč se 9 výměnnými goby, se scénickými „vzdušnými“ nebo „rozbitými“ motivy
- 1x 8-rozkladová, obousměrně rotační prisma s volitelnou rychlostí
- 5° frost pro rovnoměrné pokrytí
- Motorizované ostření
- Elektronický stroboskop s variabilní rychlostí až 20 Hz, před-programované náhodné stroboskopické a pulsní efekty
- Elektronické stmívání 0–100% s vysokým rozlišením
- Speciální flicker-free management Cpulse™ pro HD a UHD kamery
- L3™ (Low Light Linearity) – Elektronické stmívání 0–100% s vysokým rozlišením 18 bit
- Dvouřádkový LCD displej + funkční tlačítka
- Protokoly USITT DMX-512 a RDM
- Bezdrátová CRMX™ technologie od Lumen Radio (volitelně)
- 1x DMX mód
- 25 ovládacích kanálů
- Pan a Tilt pohyby (540°/270°) v 16 bit. rozlišení
- Barevná kola, rotace a indexace gob, iris, zoom, ostření v 8/16 bit. rozlišení
- Stmívání v 16 bit. rozlišení (interně v 18 bit.)
- Elektronické automatické napájení 100–240 V AC, 50 / 60 Hz
- Max. příkon 170 W
- Napájecí konektor Neutrik PowerCON TRUE1 in/out
- Data in/out: uzamykatelný XLR 5-pin
- Epass™ - ethernetový switch, udržující integritu Ethernetu a připojení k síti v případě odpojení napájení (volitelně)
- Zamykání svislé (tilt) osy pro transport
- 2 páry 1/4-turn locks + 2x Omega držák s ¼-turn quick locks
- Hmotnost 11 kg

### Příslušenství

- Volitelná širokoúhlá čočka s úhlem vyzařování 24°
- Bezdrátový externí DMX modul
- Klemy a bezpečnostní lanko
- Transportní obaly a gumová forma do case

