

Lumen Radio – Stardust

Vysílač DMX/RDM pro osm universů s Ethernetem, WiFi a Bluetooth. Vylepšená rádiová konstrukce umožňuje rekordní dosahy na všech osmi universech současně.

Technické specifikace

Podporované protokoly:

- DMX512
- RDM
- sACN
- Art-Net 4
- CRMX²/CRMX Classic
- W-DMX G3/G4s
- Ethernet
- WiFi 802.11b/g/n/ac
- Bluetooth

RF vlastnosti:

- Provozní frekvenční rozsah: 2.402 - 2.480 MHz
- Postaveno na systému TimoTwo
- Fixní latence 5 ms
- 128bitové šifrování
- Přímá korekce chyb

Konektory:

- Ethernet: port RJ45
- Anténní konektor: 2dBi RP-TNC
- AC konektor: PowerCON TRUE1
- DC konektor: 2,5 mm/5,5 mm

Napájení:

- AC Vstupní napětí: 100-240 VAC
- DC Vstupní napětí: 10-20 V
- PoE IEEE 8002.3at
- Záložní baterie (15 minut)

Rozměry a šasi Stardust:

- Rozměry (Š x H x V): 220 x 200 x 44 mm
- Hliníkový kryt IP20
- Barevný displej a otočný potenciometr
- Vhodný k postavení, montáž do racku či k uchycení na stěnu

