

ROBE lighting – UV Strobe IP™

Dech beroucí UV stroboskop a wash pro venkovní použití. Síla 180 W v LED zdrojích, poskytuje ideální výkon 385nm pro všechny druhy zábavních akcí. UV Strobe IP má vysoké krytí IP 67, které poskytuje potřebnou spolehlivost pro nejnáročnější projekty včetně pevných instalací a dočasných událostí.

UV Strobe IP se snadno instaluje a díky přímému ovládání jednotlivých segmentů a předdefinovaným makrům také lehce programuje. Malé rozměry a nízká hmotnost usnadňují celý proces montáže.



Specifikace

- 60× 385nm UV LED
- Životnost LED modulu min. 16.000 hodin
- Typický pokles světelného toku na 70% po 16.000 nasvícených hodinách
- Vysoce výkonný optický systém
- 6x samostatně ovládatelná LED zóna
- Úhel světelného kužele 60°
- Délka záblesku 13 - 860 ms
- Frekvence strobování 0,3 - 30 Hz
- Stroboskopické efekty tzv. "ramp up, ramp down, random flash, single flash"
- Individuální strobo jednotlivých zón s variabilní rychlostí
- Stmívač s vysokým rozlišením 0-100%
- 4-segmentový LED display, 4 funkční tlačítka, jeden uživatelsky editovatelný program až o 40 krocích
- Protokoly USITT DMX-512, RDM
- Bezdrátová technologie CRMX™ od Lumen Radio (na vyžádání)
- 4x DMX mód
- 8, 14, 3, 4 DMX kanálů
- 8-mi nebo 16-ti bitový (interní 18-ti bitový) stmívač
- Manuální nastavování a aretace
- Max. teplota okolí 40°C
- Max. teplota svítidla 70°C
- Min. provozní teplota -20°C
- Vstupní napětí 100-240 V, 50 / 60 Hz
- Příkon 180 W
- Napájecí kabel s Euro koncovkou
- Data in/out 5-pin XLR IP 67 s pojistkou
- Hmotnost 14,3 kg
- Stupeň krytí IP67
- Možnost instalace v jakékoliv pozici, odnímatelný závěsný adaptér, C-clamp adaptér
- Volitelné příslušenství: Top hať, poloviční top hať, korekční klapky, anti-glare, sada gumových nožiček, klema, bezpečnostní lanko, transportní obal

