

## ROBE lighting – UV Strobe™ a UV Strobe Lite™

UV Strobe je svítidlo kombinující UV světlo s viditelným indigo zářením a bílý strobo / blinder efekt. To ho činí na současném trhu osvětlovací techniky unikátním.

Vše je plně ovladatelné, konfigurovatelné a uspořádané. Velmi rychlým zábleskům vysoce výkonných pulsů lze nastavit frekvenci, trvání a intenzitu. Optika využívá 40 vysoce výkonných bílých LED čipů a 80 vysoce výkonných UV LED čipů.

UV Strobe lze snadno uchytit samostatně nebo ve více kusech a snadno je programovat pomocí přímého řízení segmentů nebo předdefinovaných maker. Je vybaven standardní Robe RNS dotykovou obrazovkou s DMX, RDM, Art-Net, MA Net a sACN protokoly. Je také možné využít volitelný bezdrátový modul DMX.

### Specifikace

- 80x 385nm UV LED + 40x 15 W bílé LED čipy
- Deklarovaná životnost LED technologie min. 16.000 hod.
- Typický pokles světelného toku na 70% při 16.000 hod.
- Vysoce výkonná optika
- Vyzařovací úhel 60°
- Individuální kontrola matrice - 3 řady x 4 sloupce (12 segmentů)
- Délka záblesku 13–860 ms
- Frekvence strobování 0,3–30 Hz
- Stmívač s vysokým rozlišením 0–100%
- Stroboskopické efekty - tzv. "ramp up, ramp down, ramp up-down, random flash, single flash
- ROBE Navigační Systém
- Protokoly USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN
- Bezdrátová technologie CRMX™ od společnosti Lumen Radio jako příslušenství
- 8, 20, 3, 4 DMX kanály
- 4 DMX módy
- 3 uživatelsky programovatelné kanály, každý až o 88-mi krocích
- QVGA Robe dotykový displej se záložní baterií pro nastavování a ukládání dat v zařízení bez připojení k napájení, gravitační senzor pro automatické polohování obrazovky, zobrazování servisních informací RTC
- Ethernet in/out RJ45
- Data in/out 5-pin XLR s pojistkou
- Napájecí konektor Neutrik PowerCon 100–240 V, 50–60 Hz - automatické nastavení
- Manuální nastavování a aretace
- Max. příkon 660 W
- Max. teplota prostředí 45°C, max. teplota svítidla 75°C
- Hmotnost 14,3 kg
- Možnost instalace jednotlivě či propojeně pomocí integrovaných závěsů (ne u Lite verze)



### Příslušenství

- Držák rámečku a rámeček
- Klapky
- Podlahový stativ
- Stacker (stohovač)
- Napájecí kabel s konektorem PowerCon
- Transportní obal (case) pro jedno, respektive čtyři svítidla

