

Robe – iPointe65



Svítilno iPointe65 je ideální pro venkovní festivaly, koncerty či divadelní představení. Všude tam kde se dá očekávat nepřízeň počasí.

Toto vysoce výkonné svítidlo typu Spot/Beam si zachovává všechny oblíbené funkce svého úspěšného vzoru, svítidla MegaPointe.

Je navrženo a vyrobeno tak, aby plnilo stupeň krytí IP65, je tedy utěsněno a plně chráněno proti prachu a (tryskající) vodě. Hliníkové pouzdro poskytuje bezprašné prostředí pro optiku, goba či systém míchání barev a eliminuje tak potřebu častého čištění a běžné údržby. Zabudovaná technologie NFC (Near-Field Communication) poskytuje přístup k nastavení a diagnostice (i u odpojeného svítidla) přímo z mobilního telefonu pomocí aplikace Robe Com.

iPointe65 používá výbojkový 310W zdroj světla, který v módu Eco dosahuje životnosti až 3.500 hodin, a který byl vyvinutý speciálně pro Robe společností Osram. Zdroj produkuje svítivost 12.000 lm v brilantním, křišťálově čistém paprsku s divergencí od 1,8° až do 42°. Kužel lze tvarovat pomocí inovativní a patentované emulace ořezů.

Statická a rotační goba poskytují precizní vzdušné efekty a projekce obrázků. Dynamické efekty rozšiřují dva kotouče osazené rozkladovými hranoly, přinášející kreativní variace „flower“ a „beam“ efektů.

Svítilno iPointe65 je navrženo pro použití uvnitř i venku a lze jím plně nahradit nebo doplnit velice oblíbené MegaPointe, protože má tožné ovládací DMX kanály a funkce.

Specifikace

- Světelný zdroj Osram Sirius HRI 310W RO (krátký oblouk, reflektor), životnost: 2.500 hod. (3.500 hod. v Eco módu), CRI 80/90, bar. teplota 7.200 K (lampa 8.500 K)
- Ovládání automatické a dálkově on/off
- Elektronický předřadník
- Patentovaná optika Robe 14:1, čočka o průměru 150 mm
- Světelný výstup: Beam mód 1,8°: 1.600.000 lx / 5 m
Beam mód 1,8°: 100.000 lx / 20 m
Spot mód 3°: 400.000 lx / 5 m
Spot mód 3°: 25.000 lx / 20 m
- Rozsah zoomu: Beam: 1,8°-21°
Spot: 3°-42°
- Celkový světelný výstup 12.000 lm
- Míchání barev systémem CMY
- Kotouč se 13 skleněnými barevnými filtry + bílá
- Statický gobo kotouč se 14 goby
- Rotační gobo kotouč s 9 výměnnými "SLOT&LOCK" goby
- Animační disk – obousměrně rotační disk s nastavitelnou rychlostí
- Dvě kola s 6 prismami (rozkladovými hranoly) pro efekty (patent)
- Variabilní frost 1° (light) a 5° (medium)
- Stmívač/shutter
- Před-programované náhodné strobo a pulsní efekty
- Motorizované ostření a zoom
- Vzdálené ovládání Hot-spot, nastavitelné od 5:1 do 2,5:1 ve spot módu a od 7:1 do 2,7:1 v beam módu (patent)
- Beam shaper emulující ořezové clony a vytvářející obdélníkový tvar s možností rotace (patent)
- RNS2 - Robe Navigation System s LCD touchscreen a battery backup, gravitační senzor pro automatickou pozici a operační paměť servisních záznamů RTC, 3 uživatelsky programované kanály (každý až 100 kroků)
- EMS™ (Electronic Motion Stabiliser) - technologie elektronické stabilizace pohybu pro Pan a Tilt, snižující vibrace z audio výstupů, pohybu konstrukcí, odpružených nebo zavěšených podlah
- Pan a Tilt - 540°/265°
- Pohyby, barvy, rotační goba, zoom, animační kolečko, ostření a stmívání v 16/8 bitovém rozlišení
- Kom. protokoly USITT DMX512, ArtNet, MA Net, MA Net2, RDM, sACN
- REAP™ (Robe Ethernet Access Portal) pro lepší přístup k nastavení ethernetu

- 39, 34 ovládacích kanálů, 2 DMX módy
- Bezdrátová CRMX™ technologie od Lumen Radio jako volitelné příslušenství
- Data via XLR 3 a XLR 5, Ethernet port RJ45, nap. konektor Neutrik powerCON TRUE1 (vše s krytím IP65)
- Krytí svítidla **IP65**
- Napájení 100–240V AC, 50/60Hz, příkon 550 W
- 2 páry 1/4-turn locks, 2x Omega držák s ¼-turn quick locks
- Hmotnost 42,8 kg

